



TS-128A

CPU	Realtek RTD1295クアドコア 1.4GHz プロセッサー
CPUアーキテクチャ	64ビットARM
Wake on LAN (WOL)	Yes
浮動小数点演算ユニット	Yes
暗号化エンジン	Yes
システムメモリ	1 GB DDR4・拡張不可
最大メモリ	1 GB DDR4・拡張不可
フラッシュメモリ	4 GB (デュアルブートOS保護)
ドライブベイ	1 x 3.5 inch SATA 6Gb/s, 3Gb/s
ドライブの互換性	3.5 インチベイ : 3.5インチSATAハードディスクドライブ
ギガビットイーサネット ポート (RJ45)	1
ジャンボフレーム	Yes
USB 2.0ポート	2
USB 3.2 Gen 1ポート	1
フォームファクター	タワー
LEDインジケーター	システムステータス、LAN、USB、HDD1~2
ボタン	電源、リセット、USBコピー
寸法 (高さ x 幅 x 奥行)	187.7 x 60 x 125 mm
重量 (正味)	0.56 kg
重量 (総)	1.21 kg
動作温度	0 - 40°C (32°F - 104°F)
相対湿度	5 ~ 95% RH非結露、湿球 : 27°C (80.6°F)

電源装置	外部、36W、AC 100 ~ 240V
電力消費量：HDDスリープモード	3.09 W
電力消費量：動作モード、通常時	7.12 W
ファン	1 x 7612システム冷却ファン
音量	15.8 db(A)
システム警告	ブザー
最大同時接続数 (CIFS)	128

Note: Use only QNAP memory modules to maintain system performance and stability. For NAS devices with more than one memory slot, use QNAP modules with identical specifications. Warning: Using unsupported modules may degrade performance, cause errors, or prevent the operating system from starting.

* Sound Level Test Environment: Refer to ISO 7779; Maximum HDD loaded; Bystander Position; Average data from 1 meter in front of operating NAS.

Designs and specifications are subject to change without notice.