



TS-230

CPU	Realtek RTD1296 quad-core 1.4GHz processor
-----	--

CPUアーキテクチャ	64ビットARM
------------	----------

Wake on LAN (WOL)	Yes
---------------------	-----

浮動小数点演算ユニット	Yes
-------------	-----

暗号化エンジン	Yes
---------	-----

ハードウェア支援トランスコーディング	Yes
--------------------	-----

システムメモリ	2 GB DDR4, not expandable
---------	---------------------------

最大メモリ	2 GB DDR4, not expandable
-------	---------------------------

フラッシュメモリ	4 GB (デュアルブートOS保護)
----------	----------------------

ドライブベイ	2 x 3.5-inch SATA 6Gb/s, 3Gb/s
--------	--------------------------------

ドライブの互換性	3.5-inch SATA hard disk drives 2.5-inch SATA hard disk drives 2.5-inch SATA solid state drives
----------	--

ホットスワップ対応	Yes
-----------	-----

ギガビットイーサネットポート (RJ45)	1
-------------------------	---

ジャンボフレーム	Yes
----------	-----

USB 2.0ポート	1
------------	---

USB 3.2 Gen 1ポート	2
------------------	---

フォームファクター	タワー
-----------	-----

LEDインジケーター	システムステータス、LAN、USB、HDD1 ~ 2
------------	----------------------------

ボタン	電源、リセット、USBコピー
-----	----------------

寸法 (高さ x 幅 x 奥行)	188.64 x 90.18 x 156.26 mm
--------------------	----------------------------

重量 (正味)	1.98 kg
-----------	---------

重量 (総)	2.01 kg
動作温度	0 - 40°C (32°F - 104°F)
相対湿度	5 ~ 95% RH非結露、湿球：27°C (80.6°F)
電源装置	外部、65 W、AC 100 ~ 240V
電力消費量：HDDスリープ モード	4.48 W
電力消費量：動作モード、 通常時	12.277 W
ファン	1 x 80mm, 12VDC
音量	15 db(A)
システム警告	ブザー
最大同時接続数 (CIFS)	128

Note: Use only QNAP memory modules to maintain system performance and stability. For NAS devices with more than one memory slot, use QNAP modules with identical specifications. Warning: Using unsupported modules may degrade performance, cause errors, or prevent the operating system from starting.

* Sound Level Test Environment: Refer to ISO 7779; Maximum HDD loaded; Bystander Position; Average data from 1 meter in front of operating NAS.

Designs and specifications are subject to change without notice.