



TS-251D-2G

CPU	Intel® Celeron® J4025/J4005 dual-core 2.0 GHz processor
CPUアーキテクチャ	64ビットx86
グラフィックプロセッサ	Intel® HD Graphics 600
浮動小数点演算ユニット	Yes
暗号化エンジン	Yes (AES-NI)
ハードウェア支援トランスコーディング	Yes
システムメモリ	2 GB SO-DIMM DDR4 (1 x 2 GB)
最大メモリ	8 GB (2 x 4GB)
メモリスロット	2 x SO-DIMM DDR4
フラッシュメモリ	4GB (デュアルブートOS保護)
ドライブベイ	2 x 3.5-inch SATA 6Gb/s, 3Gb/s
ドライブの互換性	3.5インチSATAハードディスクドライブ 2.5インチSATAハードディスクドライブ 2.5インチSATAソリッドステートドライブ
ホットスワップ対応	Yes
M.2 SSDスロット	Optional via a QM2 PCIe adapter
SSDキャッシュアクセラレーションサポート	Yes
ギガビットイーサネットポート (RJ45)	1
5ギガビットイーサネットポート (5G/2.5G/1G/100M)	オプションのPCIeアダプターで拡張可能
10ギガビットイーサネットポート	オプションのPCIeアダプターで拡張可能
Wake on LAN (WOL)	Yes

ジャンボフレーム	Yes
PCIeスロット	1 Slot 1: PCIe Gen 2 x4
USB 2.0ポート	3
USB 3.2 Gen 1ポート	2
USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) ポート	PCIe拡張カード経由でのオプション
IRセンサー	Yes (オプションのQNAP RM-IR004リモートコントロール)
HDMI出力	1, HDMI 2.0
フォームファクター	タワー
LEDインジケータ	電源/ステータス、LAN、USB、HDD1-2
ボタン	電源、USBコピー、リセット
寸法 (高さ × 幅 × 奥行)	168 × 105 × 226 mm
重量 (正味)	1.48 kg
重量 (総)	2.58 kg
動作温度	0 - 40°C (32°F - 104°F)
相対湿度	5 ~ 95% RH非結露、湿球：27°C (80.6°F)
電源装置	外部電源アダプター、65W、100-240V
電力消費量：HDDスリープ モード	8.08 W
電力消費量：動作モード、通 常時	15.25 W
ファン	1 x 70mm
音量	16.7 db(A)
システム警告	ブザー
Kensingtonセキュリティス ロット	Yes
最大同時接続数 (CIFS)	800

Note: Use only QNAP memory modules to maintain system performance and stability. For NAS devices with more than one memory slot, use QNAP modules with identical specifications. Warning: Using unsupported modules may degrade performance, cause errors, or prevent the operating system from starting.

* Sound Level Test Environment: Refer to ISO 7779; Maximum HDD loaded; Bystander Position; Average data from 1 meter in front of operating NAS.

Designs and specifications are subject to change without notice.