



TS-251+-2G

CPU	Intel® Celeron® J1900クアッドコア2.0 GHzプロセッサ (最大バースト2.42 GHz)
CPUアーキテクチャ	64ビットx86
グラフィックプロセッサ	Intel® HD Graphics
浮動小数点演算ユニット	Yes
ハードウェア支援トランスコーディング	Yes
システムメモリ	2 GB SO-DIMM DDR3L (1 x 2GB)
最大メモリ	8 GB (2 x 4GB)
メモリスロット	2 x SO-DIMM DDR3L
フラッシュメモリ	512MB (デュアルブートOS保護)
ドライブベイ	2 x 3.5-inch SATA 6Gb/s, 3Gb/s
ドライブの互換性	3.5インチSATAハードディスクドライブ 2.5インチSATAハードディスクドライブ 2.5インチSATAソリッドステートドライブ
ホットスワップ対応	Yes
SSDキャッシュアクセラレーションサポート	Yes
ギガビットイーサネットポート (RJ45)	2
Wake on LAN (WOL)	Yes
ジャンボフレーム	Yes
USB 2.0ポート	2
USB 3.2 Gen 1ポート	2
IRセンサー	Yes (RM-IR002 & MCE)
HDMI出力	1、 (最大1080p)
フォームファクター	タワー

LEDインジケーター	電源/ステータス、LAN、USB、HDD1-2
ボタン	電源、リセット、USB自動コピー
寸法 (高さ × 幅 × 奥行)	168.5 × 102 × 225 mm
重量 (正味)	1.28 kg
重量 (総)	2.32 kg
動作温度	0 - 40°C (32°F - 104°F)
相対湿度	5 ~ 95% RH非結露、湿球 : 27°C (80.6°F)
電源装置	60W/65W adapter, 100-240V
電力消費量 : HDDスリープモード	10.56 W
電力消費量 : 動作モード、通常時	18.09 W
ファン	1 x 70mm, 12VDC
音量	15.4 db(A)
システム警告	ブザー
Kensingtonセキュリティスロット	Yes
最大同時接続数 (CIFS)	800

Note: Use only QNAP memory modules to maintain system performance and stability. For NAS devices with more than one memory slot, use QNAP modules with identical specifications. Warning: Using unsupported modules may degrade performance, cause errors, or prevent the operating system from starting.

* Sound Level Test Environment: Refer to ISO 7779; Maximum HDD loaded; Bystander Position; Average data from 1 meter in front of operating NAS.

Designs and specifications are subject to change without notice.