



## TS-873-4G

CPU	AMD RシリーズRX-421NDクアッドコア2.1 GHzプロセッサ (ターボコア3.4 GHz)
CPUアーキテクチャ	64ビットx86
グラフィックプロセッサ	PCIeアダプターのオプション
浮動小数点演算ユニット	Yes
暗号化エンジン	Yes (AES-NI)
ハードウェア支援トランスコーディング	PCIeアダプターのオプション
システムメモリ	4 GB SO-DIMM DDR4 (2 x 2 GB)
最大メモリ	64 GB (4 x 16 GB)
メモリスロット	4 x SO-DIMM DDR4
フラッシュメモリ	512 MB (デュアルブートOS保護)
ドライブベイ	8 x 3.5-inch SATA 6Gb/s, 3Gb/s
ドライブの互換性	3.5インチSATAハードディスクドライブ 2.5インチSATAハードディスクドライブ 2.5インチSATAソリッドステートドライブ
ホットスワップ対応	Yes
M.2 SSDスロット	2 x M.2 2280/2260 SATA 6Gb/sスロット
SSDキャッシュアクセラレーションサポート	Yes
ギガビットイーサネットポート (RJ45)	4
10ギガビットイーサネットポート	PCIeアダプターのオプション
Wake on LAN (WOL)	Yes
ジャンボフレーム	Yes

PCIeスロット	2 Slot 1: PCIe Gen 3 x4 Slot 2: PCIe Gen 3 x4
USB 3.2 Gen 1ポート	4
USB 3.2 Gen 2 ( 10Gbps ) ポート	PCIeアダプターのオプション
IRセンサー	Yes ( QNAP RM-IR004 )
HDMI出力	PCIeアダプターのオプション
オーディオ入力	2 x 3.5 mmダイナミックマイクジャック
オーディオ出力	1 x built-in speaker, 1 x 3.5mm line out jack (for amplifiers or speakers)
フォームファクター	タワー
LEDインジケータ	ステータス/電源、USB、LAN、ドライブ1-8、M.2 SSD 1-2
ボタン	電源、リセット、USB自動コピー
寸法 ( 高さ x 幅 x 奥行 )	188.2 x 329.3 x 279.6 mm
重量 ( 正味 )	6.56 kg
重量 ( 総 )	8.34 kg
動作温度	0 - 40°C ( 32°F - 104°F )
相対湿度	5 ~ 95% RH非結露、湿球 : 27°C ( 80.6°F )
電源装置	250W、100-240V AC、50-60Hz、3.5A
電力消費量 : HDDスリープ モード	36.43 W
電力消費量 : 動作モード、 通常時	70.26 W
ファン	System fan: 2 x 120mm CPU fan: 1 x 60mm
音量	23.4 db(A)
システム警告	ブザー
Kensingtonセキュリティス ロット	Yes
最大同時接続数 ( CIFS )	1200

Note: Use only QNAP memory modules to maintain system performance and stability. For NAS devices with more than one memory slot, use QNAP modules with identical specifications. Warning: Using unsupported modules may degrade performance, cause errors, or prevent the operating system from starting.

\* Sound Level Test Environment: Refer to ISO 7779; Maximum HDD loaded; Bystander Position; Average data from 1 meter in front of operating NAS.

Designs and specifications are subject to change without notice.