



TVS-472XT-PT-4G

CPU Intel® Pentium G5400T 2-core 3.1 GHz Processor

CPUアーキテクチャ 64ビットx86

グラフィックプロセッサ Intel® UHD Graphics 610

浮動小数点演算ユニット Yes

暗号化エンジン Yes (AES-NI)

ハードウェア支援トランス
コーディング Yes

システムメモリ 4 GB SODIMM DDR4 (2 x 2 GB)

最大メモリ 32 GB (2 x 16 GB)

メモリスロット 2 x SO-DIMM DDR4

フラッシュメモリ 5GB (デュアルブートOS保護)

ドライブベイ 4 x 3.5-inch SATA 6Gb/s, 3Gb/s

ドライブの互換性
3.5インチベイ :
3.5インチSATAハードディスクドライブ
2.5インチSATAハードディスクドライブ
2.5インチSATAソリッドステートドライブ

ホットスワップ対応 Yes

M.2 SSDスロット 2 x M.2 2280 PCIe Gen3 x2スロット

SSDキャッシュアクセラ
レーションサポート Yes

ギガビットイーサネット
ポート (RJ45) 2

10ギガビットイーサネット
ポート 1 x 10GBASE-T (10G/5G/2.5G/1G/100M)

Wake on LAN (WOL) Yes

ジャンボフレーム Yes

Thunderboltポート 2 (Thunderbolt™ 3)

PCIeスロット	2 Slot 1: PCIe Gen 3 x16 (CPU) Slot 2: PCIe Gen 3 x4 (PCH)
USB 3.2 Gen 1ポート	1
USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) ポート	2 x Type-C USB 3.2 Gen 2 5V/3A 10Gbps 2 x Type-A USB 3.2 Gen 2 5V/1A 10Gbps
IRセンサー	Yes (QNAP RM-IR004 & MCE)
HDMI出力	1、HDMI 2.0 (最大3840 x 2160 @ 60Hz)
オーディオ入力	1 x 3.5mmマイク入力ジャック
オーディオ出力	1 x built-in speaker, 1 x 3.5mm line out jack (for amplifiers or speakers)
フォームファクター	タワー
LEDインジケーター	HDD 1-4、ステータス、LAN、USBポート、M.2ポート
LCDディスプレイ/ボタン	Yes
ボタン	電源、リセット、USBコピー
寸法 (高さ x 幅 x 奥行)	188.2 x 199.3 x 279.6 mm
重量 (正味)	5.4 kg
重量 (総)	7.01 kg
動作温度	0 - 40°C (32°F - 104°F)
相対湿度	5 ~ 95% RH非結露、湿球：27°C (80.6°F)
電源装置	250W、100-240V
電力消費量：HDDスリープ モード	24.14 W
電力消費量：動作モード、 通常時	37.32 W
ファン	System fan: 1 x 120mm, 12VDC CPU fan: 2 x 60mm blower fan
音量	21.2 db(A)
システム警告	音声プロンプトまたはブザー
Kensingtonセキュリティス ロット	Yes
最大同時接続数 (CIFS)	700

Note: Use only QNAP memory modules to maintain system performance and stability. For NAS devices with more than one memory slot, use QNAP modules with identical specifications. Warning: Using unsupported modules may degrade performance, cause errors, or prevent the operating system from starting.

* Sound Level Test Environment: Refer to ISO 7779; Maximum HDD loaded; Bystander Position; Average data from 1 meter in front of operating NAS.

Designs and specifications are subject to change without notice.