



TVS-672N-i3-4G

CPU	Intel® Core™ i3-8100T 4-core 3.1 GHz Processor
CPUアーキテクチャ	64ビットx86
グラフィックプロセッサ	Intel® UHD Graphics 630
浮動小数点演算ユニット	Yes
暗号化エンジン	Yes (AES-NI)
ハードウェア支援トランスコーディング	Yes
システムメモリ	4 GB SODIMM DDR4 (2 x 2 GB)
最大メモリ	32 GB (2 x 16 GB)
メモリスロット	2 x SO-DIMM DDR4
フラッシュメモリ	5GB (デュアルブートOS保護)
ドライブベイ	6 x 3.5-inch SATA 6Gb/s, 3Gb/s
ドライブの互換性	3.5インチベイ : 3.5インチSATAハードディスクドライブ 2.5インチSATAハードディスクドライブ 2.5インチSATAソリッドステートドライブ
ホットスワップ対応	Yes
M.2 SSDスロット	2 x M.2 2280 PCIe Gen3 x2スロット
SSDキャッシュアクセラレーションサポート	Yes
ギガビットイーサネットポート (RJ45)	2
5 ギガビットイーサネットポート (5G/2.5G/1G/100M)	1 x 5GbE(5G/2.5G/1G/100M)
Wake on LAN (WOL)	Yes
ジャンボフレーム	Yes

PCIeスロット	2 Slot 1: PCIe Gen 3 x16 (CPU) Slot 2: PCIe Gen 3 x4 (PCH)
USB 3.2 Gen 1ポート	1
USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) ポート	2 x Type-C USB 3.2 Gen 2 5V/3A 10Gbps 2 x Type-A USB 3.2 Gen 2 5V/1A 10Gbps
IRセンサー	Yes (QNAP RM-IR004 & MCE)
HDMI出力	1、HDMI 2.0 (最大3840 x 2160 @ 60Hz)
オーディオ入力	1 x 3.5mmマイク入力ジャック
オーディオ出力	1 x built-in speaker, 1 x 3.5mm line out jack (for amplifiers or speakers)
フォームファクター	タワー
LEDインジケーター	HDD 1-6、ステータス、LAN、USBポート、M.2ポート
LCDディスプレイ/ボタン	Yes
ボタン	電源、リセット、USBコピー
寸法 (高さ x 幅 x 奥行)	188.2 × 264.3 × 279.6 mm
重量 (正味)	6.553 kg
重量 (総)	8.07 kg
動作温度	0 - 40°C (32°F - 104°F)
相対湿度	5 ~ 95% RH非結露、湿球：27°C (80.6°F)
電源装置	250W、100-240V
電力消費量：HDDスリープ モード	26.52 W
電力消費量：動作モード、通 常時	45.6 W
ファン	System fan: 2 x 92mm, 12VDC CPU fan: 2 x 60mm blower fan
音量	23.8 db(A)
システム警告	音声プロンプトまたはブザー
Kensingtonセキュリティス ロット	Yes
最大同時接続数 (CIFS)	700

Note: Use only QNAP memory modules to maintain system performance and stability. For NAS devices with more than one memory slot, use QNAP modules with identical specifications. Warning: Using unsupported modules may degrade performance, cause errors, or prevent the operating system from starting.

* Sound Level Test Environment: Refer to ISO 7779; Maximum HDD loaded; Bystander Position; Average data from 1 meter in front of operating NAS.

Designs and specifications are subject to change without notice.

