



## TVS-673e-8G

|                       |  |
|-----------------------|--|
| CPU                   | AMD RシリーズRX-421BDクアドコア2.1 GHzプロセッサ (ターボコア3.4 GHz)                        |
| CPUアーキテクチャ            | 64ビットx86   |
| グラフィックプロセッサ           | Embedded Radeon™ R7 Graphicsプロセッサ  |
| 浮動小数点演算ユニット           | Yes  |
| 暗号化エンジン               | Yes (AES-NI)   |
| ハードウェア支援トランスコーディング    | Yes  |
| システムメモリ               | 8 GB SO-DIMM DDR4 (2 x 4 GB)   |
| 最大メモリ                 | 64 GB (4 x 16 GB)  |
| メモリスロット               | 4 x SO-DIMM DDR4   |
| フラッシュメモリ              | 512 MB (デュアルブートOS保護)   |
| ドライブベイ                | 6 x 3.5-inch SATA 6Gb/s, 3Gb/s   |
| ドライブの互換性              | 3.5インチSATAハードディスクドライブ<br>2.5インチSATAハードディスクドライブ<br>2.5インチSATAソリッドステートドライブ |
| ホットスワップ対応             | Yes  |
| M.2 SSDスロット           | 2 x M.2 2280/2260 SATA 6Gb/sスロット   |
| SSDキャッシュアクセラレーションサポート | Yes  |
| ギガビットイーサネットポート (RJ45) | 4  |
| 10ギガビットイーサネットポート      | PCIeアダプターのオプション  |
| Wake on LAN (WOL)     | Yes  |
| ジャンボフレーム              | Yes  |

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| PCIeスロット                        | 2<br>Slot 1: PCIe Gen 3 x4<br>Slot 2: PCIe Gen 3 x4                        |
| USB 3.2 Gen 1ポート                | 4  |
| USB 3.2 Gen 2 ( 10Gbps )<br>ポート | PCIeアダプターのオプション  |
| USB QuickAccess                 | 1 x USB 3.2 Gen 1 Micro-B  |
| IRセンサー                          | Yes ( QNAP RM-IR004 )  |
| HDMI出力                          | 2、HDMI 1.4b ( 最大3840 x 2160 @ 30Hz )                                       |
| オーディオ入力                         | 2 x 3.5 mmダイナミックマイクジャック  |
| オーディオ出力                         | 1 x built-in speaker, 1 x 3.5mm line out jack (for amplifiers or speakers) |
| フォームファクター                       | タワー  |
| LEDインジケーター                      | ステータス/電源、USB、LAN、ドライブ1-6、M.2 SSD 1-2                                       |
| LCDディスプレイ/ボタン                   | Yes  |
| ボタン                             | 電源、リセット、USB自動コピー   |
| 寸法 ( 高さ x 幅 x 奥行 )              | 188.2 x 264.3 x 279.6 mm   |
| 重量 ( 正味 )                       | 5.85 kg  |
| 重量 ( 総 )                        | 7.6 kg   |
| 動作温度                            | 0 - 40°C ( 32°F - 104°F )  |
| 相対湿度                            | 5 ~ 95% RH非結露、湿球 : 27°C ( 80.6°F )   |
| 電源装置                            | 250W、100-240V AC、50-60Hz、3.5A  |
| 電力消費量 : HDDスリープ<br>モード          | 35.11 W  |
| 電力消費量 : 動作モード、<br>通常時           | 63.69 W  |
| ファン                             | System fan: 2 x 90mm<br>CPU fan: 1 x 60mm                                  |
| 音量                              | 23 db(A)   |
| システム警告                          | ブザー  |
| Kensingtonセキュリティス<br>ロット        | Yes  |
| 最大同時接続数 ( CIFS )                | 1200   |

Note: Use only QNAP memory modules to maintain system performance and stability. For NAS devices with more than one memory slot, use QNAP modules with identical specifications. Warning: Using unsupported modules may degrade performance, cause errors, or prevent the operating system from starting.

\* Sound Level Test Environment: Refer to ISO 7779; Maximum HDD loaded; Bystander Position; Average data from 1 meter in front of operating NAS.

Designs and specifications are subject to change without notice.